

Filetage PG



Pour l'insertion dans les débouchures à l'aide d'un contre-écrou (contre-écrou fourni avec filetage métrique uniquement)



Art. nr.				VALEUR IP	MATIÈRE	ZONE C° DYN.	PLGE C° STAT.
AL16/PG11/ C90/G	PG11	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL13/PG9/45/ GR	PG9	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AT34/PG29/ SA/BLY	PG29	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + laiton nickelé + TPE	-45 - +120	-170
AT28/PG21/ SABLY	PG21	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + laiton nickelé + TPE	-45 - +120	-170
AL34/PG29/ C90/B	PG29	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL34/PG29/ CS90B	PG29	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL21/PG16/SA/ GR	PG16	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL28/PG21/ C90/B	PG21	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL13/PG9/ CS90/G	PG9	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL42/PG36/ SA/BL	PG36	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL13/PG9/C90/ GR	PG9	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL16/PG11/45/ BL	PG11	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL42/PG36/A/ BL	PG 36	Noir		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AT21/PG13/SA/ BLY	PG13	Noir		IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + laiton nickelé + TPE	-45 - +120	-170
AL28/PG21/SA/ GR	PG21	Gris		IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170

Art. nr.				VALEUR IP	MATIÈRE	ZONE C° DYN.	PLGE C° STAT.
AL10/PG7/A/GR	8	PG 7	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AT21/PG16/SA/BLY		PG16	Noir	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + laiton nickelé + TPE	-45 - +120	-170
AL54/PG48/45/BL		PG48	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL21/PG13/45/BL		PG13.5	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL54/PG48/CS90B		PG48	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
ASF16/PG11/A/B		PG11	Noir	IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AL21/PG13CS-F90B		PG13.5	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL28/PG21/C90/G		PG21	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL16/PG16/A/BL		PG 16	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL13/PG11/A/GR		PG 11	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL28/PG21/45/BL		PG21	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL21/PG16/45/GR		PG16	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
ASF28/PG21/A/G		PG21	Gris	IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AL54/PG48/C90/G		PG48	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL21/PG13/CS90B		PG13.5	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL28/PG21/SA/BL		PG21	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL42/PG36/C90/B		PG36	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL18/PG13/A/GR		PG 13.5	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
ASF16/PG13/A/B		PG13	Noir	IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AL21/PG13/C90/B		PG13.5	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL16/PG11/SA/BL		PG11	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
ASF10/PG9/C90/B		PG9	Noir	IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AL21/PG13/A/GR		PG 13.5	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL54/PG48/A/GR		PG 48	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL28/PG21/CS90B		PG21	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL21/PG16/45/BL		PG16	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL28/PG21/A/GR		PG 21	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL13/PG9/SA/GR		PG9	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170

Art. nr.				VALEUR IP	MATIÈRE	ZONE C° DYN.	PLGE C° STAT.
AL21/PG16CS-F90B		PG16	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL16/PG13/45/BL		PG13.5	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL13/PG9/SA/BL		PG9	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL42/PG36CS-F90B		PG36	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL13/PG13/A/GR		PG 13.5	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
ASF28/PG21/C90B		PG21	Noir	IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
ASC34/PG29/A/B		PG29	Noir	IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AL10/PG7/C90/BL	8	PG7	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL54/PG48/SA/GR		PG48	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 +120	70
ASC42/PG36/A/B		PG36	Noir	IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AL13/PG9/CS-F90B		PG9	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL16/PG9/C90/GR		PG9	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
ASF21/PG16/C90B		PG16	Noir	IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
ASF10/PG9/A/B		PG9	Noir	IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
ASC42/PG36/A/G		PG36	Gris	IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AL10/PG7/A/BL	8	PG 7	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL42/PG36/CS90B		PG36	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL28/PG21/A/BL		PG 21	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL13/PG9/45/BL		PG9	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL42/PG36/A/GR		PG 36	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
ASF13/PG9/A/B		PG9	Noir	IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AL16/PG9/A/GR		PG 9	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL34/PG29/45/BL		PG29	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL34/PG29/C90/G		PG29	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL28/PG21CS-F90B		PG21	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
ASF28/PG21/A/B		PG21	Noir	IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
ASF34/PG29/A/B		PG29	Noir	IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AL16/PG11/CS90B		PG11	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170

Art. nr.				VALEUR IP	MATIÈRE	ZONE C° DYN.	PLGE C° STAT.
AL42/PG36CS-F90G		PG36	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
ASF21/PG16/A/B		PG16	Noir	IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AL16/PG11CS-F90G		PG11	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL54/PG48/A/BL		PG 48	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL16/PG11CS-F90B		PG11	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AT16/PG11/SABLY		PG11	Noir	IP40, IP65, IP68 (4 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6 + laiton nickelé + TPE	-45 - +120	-170
AL16/PG13/C90/B		PG13.5	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL16/PG9/C90/BL		PG9	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL13/PG9/A/GR		PG 9	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL42/PG36/SA/GR		PG36	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL16/PG11/C90/B		PG11	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL10/PG7/C90/GR	8	PG7	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL54/PG48/CS90G		PG48	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL13/PG9/A/BL		PG 9	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL21/PG16/C90/B		PG16	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL54/PG48/SA/BL		PG48	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL13/PG11/A/BL		PG 11	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL18/PG13/A/BL		PG 13.5	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL21/PG16/A/GR		PG16	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL13/PG9/C90/BL		PG9	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL34/PG29/SA/GR		PG29	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
ASF16/PG11/C90B		PG11	Noir	IP66, IP67, IP68 (2 bar 30 min), IP69K	Polyamide 6.6	-5 - +120	-160
AL16/PG11/A/BL		PG 11	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL42/PG36/CS90G		PG36	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL16/PG13/A/GR		PG 13.5	Gris	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL21/PG16/SA/BL		PG16	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170
AL42/PG36/45/BL		PG36	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6	-45 - +120	-170
AL21/PG16/CS90B		PG16	Noir	IP66, IP67, IP68, IP69	Polyamide 6.6 + laiton nickelé	-45 - +120	-170